

d) Els fonaments s'ompliran amb fàbrica de mamposteria formigonada.

e) Les parets dels soterranis i les façanes fins a l'alçària de la planta baixa, seran també de mamposteria formigonada, així com el massissat de les formes metàl·liques de totes les plantes.

f) Les parets restants seran de fàbrica de maó dels espessors marcats als plans. El morter podrà ésser de calç grassa convenientment apagada, barrejat amb un terç de ciment portland, i s'emprarà el morter de ciment portland als llocs que per la seva molta càrrega hagin d'oferir una major resistència. Els embans seran de maó totxo.

g) Tindran revestiment de pedra artificial: les dues façanes, les parets i voltes de l'entrada del Casal, l'Hall d'entrada a les plantes baixa i pis principal, l'Avant-saló del pis principal i el Saló a les plantes principal i del primer pis, en tot allò que no tingui assenyalat revestiment de pedra natural; les bases i fustos de les columnes que separen el Saló i l'Avant-saló seran tornejats i brunyits. Seran també de pedra artificial, les bases, capitells, coronisa, i coronaments de la façana al terrat de la Via Laietana al pis cinquè i les baranes de balustres assenyalats als plans.

h) Els sostres seran: amb voltes tabicades, amb entremat metàl·lic i revoltos, i el Contractista podrà executar aquestes darreres amb rajola o amb revoltos de formigó; amb formigó armat, i en el Pressupost ve detallat els llocs en què ha d'emprar-se cada una de les tres classes.

i) Els terrats es formaran: per embans recolzats al sostre inferior i sostinguda amb aquests una solera de dos gruixos de rajola. Els embans seran sostinguts, separats uns cinquanta (50) centímetres, entre eixos i acabats superiorment, seguint la davallada del terrat, essent la seva alçada mínima quaranta (40 centímetres). Les soleres es deixaran separades de les parets del contorn i simplement recolzades als embans sense material d'enllaç. Per evitar l'entrada de l'aigua es dispondrà un bisell a la solera i un altre a les parets del contorn, de quinze centímetres d'ample, i en aquests últims es dispondran forats de ventilació a l'espai que es troba entre el sostre i la solera.

j) Els graons de les escales s'asseuran damunt de voltes tabicades de dos a tres gruixos, segons la mida de les mateixes. El material dels graons serà: de marbre d'Itàlia l'escala principal, escala interior del Casal i escala dels pisos, i de marbre artificial l'escala dels soterranis i les dues escales de servei. L'enrajolat dels replans serà del mateix material que els graons.

k) Els revestiments de paraments seran: Parets i sostres de la planta de soterranis, baranes de terrat i façanes del pis sisè amb rebossat i enlluït de calç grassa apagada; els patis amb rebossat i estuc de calç en

calent; les baranes del terrat i façanes del cinquè pis, així com les voltes de l'Hall en planta baixa i primer pis, les de l'escala principal, de l'Avant-saló i passos laterals en planta del pis principal i la de la Presidència del Saló, rebossat i estuc de calç en fred imitant pedra picada, i, els altres paraments, amb enfoscat de guix.

l) El paviment del soterrani serà amb un gruix de formigó de vint-i-cinc (25) centímetres i una xapa de ciment portland de cinc (5) centímetres i solament amb una xapa de ciment portland l'entrada de mercaderies i rampa en planta baixa.

m) Tindrà enrajolat de planxa i llosetes de marbre combinat amb mosaic romà en planta baixa: l'Hall d'entrada al Casal i l'entrada de l'escala dels pisos i de la Planta del pis principal, la Galeria, l'Avant-Saló i Pas lateral.

n) Els despatxos de President i Secretari del Sindicat i els del Col·legi de Metges, així com la Sala del Consell al pis principal i els despatxos de President i Secretari de l'Acadèmia en el primer pis, seran enrajolats amb parquet de fusta.

o) El Saló en planta del pis principal i la graderia del primer pis, així com les Sales de Conferències dels pisos principal i primer, seran pavimentats amb entarimat de fusta fina en forma d'espina, i la Biblioteca del pis primer ho serà amb linolèum.

p) Els enrajolats dels altres pisos i dependències que no en tinguin assenyalat cap altre, seran amb rajoles de mosaic hidràulic de color lliç formant dibuixos amb les peces.

q) Els terrats dels pisos fins al quart, tindran enrajolats de rajola vermella i els corresponents als pisos cinquè i sisè, enrajolats amb rajola tallada.

#### ARTICLE 5è.

Estan detallats en el Pressupost les seccions dels diferents elements dels entremats de ferro necessaris per a la construcció. Les jàsseres i peus drets estan calculats a base de ferros laminats embeguts en formigó i els sostres amb biguetes de doble T, podent-se substituir per formigó armat amb les seccions adequades i la càrrega que han de suportar.

#### ARTICLE 6è.

a) La fusteria de tots els tancaments serà de les formes i dimensions marcats als plans i al Pressupost. Els gruixos seran: de sis (6) centímetres en els tancaments exteriors i a les vidrieries i portes interiors, les dimensions de les quals ho exigeixin; les vidrieries i portes interiors de menor dimensió podran ésser de cinc (5) centímetres; els finestrons quatre (4) centímetres; els plafons seran rebaixats per les dues bandes i el seu gruix cinc (5) centímetres a les portes de mida