

gran i quatre (4) centímetres les petites. Les amplades seran indicades als plans i al seu defecte les corrents en bones obres de fusteria i ordeni la Direcció.

b) La fusta emprada serà l'anomenada a la localitat de Flandes de primera qualitat.

c) Les frontisses, panys, lleves, passadors, manetes, tiradors i tota altra ferramentaria, ja sigui de ferro o de metall, necessària per a portes i finestres, serà escollida pels Arquitectes directors entre el corrent al mercat, i, cas de no trobar-ne, vindrà el Contractista obligat a fer models especials seguint les instruccions de la Direcció de les obres.

d) La porta d'entrada al Casal, a la façana de la Granvia Laietana, tindrà els plafons de ferro forjat i el seu gruix i altres dimensions seran els indicats en els Plans.

e) L'escala interior del Casal tindrà barana de fusta amb balustres tornejats.

f) Les grades del Saló es disposaran amb unes escales de fusta seguint la forma de les mateixes de secció cinc per set centímetres, les quals es recolzaran sobre embans de maó totxo unides als mateixos per gafes i en aquestes escales s'hi clavarà l'entarimat format amb peces "machihembrades".

ARTICLE 7è.

Les obres de guixeria comprenen:

a) Tindran cel-ras format amb llates, encanyissat i rebossat de guix (o simplement rebossat de guix si s'adopta un sistema de revoltons que deixi plana la part inferior) tots els sostres construïts amb biguetes de doble T i revoltons, exceptuant-se els de la planta de Soterrani, part dels de planta baixa i els dels pisos entresol i sisè.

b) Les dependències principals de la planta baixa i pisos principal i primer, tindran coronisa decorada i els passos i dependències secundàries una coronisa en forma d'escòcia. Els pisos segon i tercer i els menjadors del pis cinquè, tindran també coronisa en forma d'escòcia, i el pis quart, part del cinquè i les dependències de serveis sanitaris de tots els pisos una corba d'acord del sostre i parets.

c) Els casetons per al sostre de ciment armat tindran forma de motllo per servir d'encofrat al mateix.

ARTICLE 8è.

Les obres de Serralleria seran:

a) De ferro forjat amb ornaments de ferro fos les reixes dels plafons de la porta d'entrada al Casal i les reixes de les finestres dels soterranis a la façana de la Granvia Laietana, la reixa-vidriera de l'entrada dels pisos a la façana del carrer de la Tapineria, les baranes i empits dels balcons de les façanes, la barana de l'escala principal i la barana de la galeria del

Saló, tenint aquestes dues darreres baranes passamà de llautó polit. El dibuix d'aquests elements serà l'indicat a les façanes i a les seccions del Saló.

b) Serà amb barrots quadrats i ornaments de passamà les baranes de totes les escales.

c) Les reixes horitzontals dels sospiralls dels soterranis al carrer de la Tapineria amb barrots de deu per vint-i-cinc mil·límetres separats tres centímetres i un marc de deu per trenta mil·límetres.

d) Tant els plafons de la porta d'entrada al Casal com la porta d'entrada als pisos tindran marcs mobibles per a cristalls formats amb angle de vint mil·límetres.

e) Les armadures de claraboies horitzontals formades amb ferros T i plans de trenta mil·límetres d'ample formant un quadriculat per recolzament de les baldoses de vidre de trenta per trenta centímetres.

f) Les claraboies inclinades estaran formades per ferros-angles recolzats a l'aleta inferior de la vigueta cimallera i en un angle a l'altre extrem. Aquests angles que formen canal portaran un ferro en la seva part inferior per a detenir la baldoseta i altres ferros en tota la seva longitud, separats uns quaranta centímetres entre els eixos per a enroscar els perns de metall de subjecció dels tapajunts de zinc.

g) Els tancaments de les portes de planta baixa al carrer de la Tapineria seran d'acer ondulat.

ARTICLE 9è.

a) Estaran pintades amb pintura especial les parets, sostre, i voltes de l'escala dels pisos, els de l'escala de l'interior del Casal en el pis principal, el pas darrera del Saló i al vestibul del Col·legi un arrambador de dos metres d'alçada i al pis primer els sostres del Saló i dels corredors adjunts i les parets dels mateixos no revestides amb pedra artificial.

b) Les dependències de serveis sanitaris i les habitacions de bany tindran les parets i els sostres pintats a l'esmalt.

c) Els altres paraments del Casal estaran pintats amb colamina, excepte una faixa de vint centímetres d'alt a la part inferior de les parets, que ho seran al vernís.

d) Els tancaments de fusta de l'exterior es pintaran a l'oli en el seu parament exterior i al vernís els paraments interiors de les esmentades peces i les peces de fusteria interiors.

e) Els elements de serralleria es pintaran a l'oli amb una capa mini de plom i dues de fer-brunne.

ARTICLE 10

a) Seran de vidre clar de mida corrent els tancaments de totes les finestres que no tinguin assenyalat altre material.