

b) Les finestres dels departaments de serveis sanitaris, les vidrieres dels ascensors i altres semblants tindran tancament de vidre no pla dels anomenats imprès o fleming.

c) Les portes, reixes d'entrada, les finestres de façana i les vidrieres de l'Hall en planta baixa, així com les finestres de la façana i vidrieres de la Galeria en pis principal, tindran tancament de cristall.

d) Els sospiralls del soterrani al carrer de la Tapineria en la seva part central vindran tapats amb baldoses de vidre de trenta centímetres en quadro. De les mateixes baldoses es formarà la claraboia exterior del Saló d'Actes.

e) La claraboia que a l'alçada del sostre del pis principal cobreix el pati de l'Hall es formarà amb pis de cristall armat, combinat amb viguetes de pedra artificial.

f) Les claraboies inclinades que cobreixen el pati de l'Hall i el del damunt del Saló seran de baldoseta sense màstic, amb tapajunts de zinc entre les baldosetes i de planxa de plom a la cimallera.

g) La vidriera d'entrada a l'Hall, a la seva part superior, i les finestres del Saló, tindran vidres fleming gravats a l'àcid.

h) La claraboia interior del Saló, tindrà vidriera emplomada.

ARTICLE 11

a) La instal·lació del servei d'aigua potable serà amb canyeria de plom, les parets de la qual tinguin un gruix de tres a cinc mil·límetres, segons el diàmetre amb les seccions adequades al cabdal d'aigua que hagi de córrer per les mateixes, per al proveïment dels diversos serveis, que són: Grups sanitaris de tots els pisos; habitacions de bany i lavabos amb aigua corrent a les habitacions del pis quart; Cuina del Restaurant al pis cinquè, habitacions dels conserges i safareigs al pis sisè i una cuina de neteja per al servei de cafè en planta baixa. Per al càlcul de les diferents seccions de les canyeries es considerarà que cada una de les aixetes a servir té un pas de deu mil·límetres.

b) Per a la regulació del servei general de l'aigua, al Casal s'establiran sis dipòsits d'uralita amb la seva tapa, de cabuda cada un de mil litres, i dos d'igual dis-

posició, però la cabuda dels quals sigui de tres-cents litres per a les habitacions dels conserges.

c) Les canyeries de baixada d'aigües brutes i de la pluja seran de grès vernissades i la seva subjecció serà amb grapes de ferro galvanitzat la secció de deu a quinze centímetres de diàmetre l'interior.

d) Els claveguerons amb tub de ciment completament impermeables, sostinguts damunt d'un enrajolat de dos gruixos de rajola, sostingut per pernodes de ferro. La secció de vint-i-cinc a trenta centímetres de diàmetre interior.

e) Els desguassos de tots els aparells que no portin sífó el tindran de plom i la tuberia de desguàs fins trobar la general serà amb tub de plom de l'anomenat regular amb vint-i-cinc mil·límetres de diàmetre interior i trenta-u d'exterior.

f) Als llocs en què vinguin les baixades d'aigua procedents dels serveis sanitaris es disposarà un sífó de fundició abans de buidar al clavegueró.

g) Per a l'aigua de la pluja als patis que no puguin desguassar a la cloaca pública, es disposaran pous absorbents d'uns dos metres cúbics de cabuda, sempre que el seu fons sigui una capa de sorra. Per a l'entrada de l'aigua hi haurà el corresponent sífó.

h) Sempre que un tub de baixada d'aigües hagi de rebre aigües de pluja es disposarà per intermig d'un sífó.

i) La cuina de les habitacions dels Conserges comprèn una mitja cuina econòmica de setanta centímetres amb dipòsit d'aigua calenta, dos fogons de carbó, aigüera, escorreplats, i faldà. El revestiment de rajoles de València blanques i la xemencia.

j) El Sindicat de Metges subministrarà al Contractista tots els aparells Sanitaris, així com els de la cuina, del Restaurant i del Cafè, anant a càrrec del Contractista la seva col·locació en obra, comprnent els materials i jornals de paleta, lampisteria i altres rams que siguin precisos.

ARTICLE 13

El Contractista té al seu càrrec tots els treballs i materials dels diferents rams de moviment de terres, Material d'obra, Manyeria, Fusteria, Serralleria, Pintura, Lampisteria i altres que siguin necessaris per a la instal·lació dels serveis d'il·luminació, timbres, ascensors, muntacàrregues i calefacció.

CAPITOL II

Condicions a què hauran de satisfer els materials i la seva mà d'obra

ARTICLE 13

a) Tots els materials que s'emprin a l'obra hauran d'ésser de bona qualitat i complir dintre de la seva classe amb les condicions que prescriuen els reglaments.

b) Els Arquitectes directors podran ordenar al Contractista la pràctica d'assaigs i anàlisis dels materials en si i combinats, tenint el Contractista l'obligació de fer-los abans del seu ús a l'obra.